



CI283111  
Индукционная варочная панель  
серии 200  
Рама из нержавеющей стали  
Ширина 80 см

Рама из нержавеющей стали  
Возможность объединения  
прямоугольных конфорок в зону  
flex.  
Свободное размещение посуды  
внутри зоны flex.  
Сенсор жарки для контроля  
температуры сковороды  
Панель управления Twist-  
Pad со съёмным магнитным  
переключателем  
Простое управление всеми  
функциями с помощью  
двухцветного дисплея

#### Зоны нагрева

2 комбинлируемые индукционные  
конфорки 19x21 см (2200 Вт, с  
функцией Booster 2500 Вт), при  
совмещении 38x21 см (3300 Вт, с  
функцией Booster 3700 Вт).  
1 индукционная конфорка диаметром  
24 см (2200 Вт, с функцией Booster  
3700 Вт).  
1 индукционная конфорка диаметром  
18 см (1800 Вт, с функцией Booster  
3100 Вт).  
1 индукционная конфорка диаметром  
15 см (1400 Вт, с функцией Booster  
2200 Вт).

#### Управление

Панель управления Twist-  
Pad со съёмным магнитным  
переключателем  
Удобное управление с помощью  
двухцветного дисплея (белый/  
оранжевый).  
Маркировка индукционных конфорок.  
Электронное управление 17  
уровнями мощности

#### Особенности

Функция прямоугольных зон нагрева.  
Сенсор жарки.  
Функция Booster для кастрюль.  
Функция Booster для сковород.  
Функция поддержания в теплом  
состоянии.  
Функция Stopwatch.  
Таймер до 99 минут  
Краткосрочный таймер  
Меню настройки  
Регулировка мощности варочной  
панели.  
Управление вытяжкой через  
варочную панель (вытяжка должна  
быть совместима с варочной  
панелью).  
Встроенный WiFi модуль (для работы  
с приложением Home Connect).  
Доступность функций Home Connect  
зависит от доступности приложения  
в Вашей стране. Приложение Home  
Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на  
сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Безопасность

Главный выключатель.  
Индикатор включения  
Распознавание наличия посуды  
Двухпозиционные индикаторы  
остаточного тепла  
Защита от детей.  
Защита на время отпуска

#### Рекомендации по монтажу

На панели должна использоваться  
посуда пригодная для индукции.  
Сковорода WOK WP 400 001 не может  
использоваться на этом приборе.  
Глубина прибора составляет 55 мм.  
Под прибором необходимо  
установить перегородку  
Крепление прибора к столешнице  
производится снизу  
Рабочий диаг  
крепления пр  
20 - 40 мм  
Вес прибора: ок. 19 кг.

#### Основные характеристики

Обозначение модели/  
ассортиментная группа  
Керамические зоны нагрева  
Тип конструкции  
Встроенный  
Источник энергии  
Электро  
Количество конфорок для  
одновременного использования  
5  
Управляющие элементы  
Размеры ниши для встраивания (мм)  
55 x 780-780 x 490-490  
Ширина (мм)  
804  
Размеры прибора (мм)  
55 x 804 x 520  
Размеры прибора в упаковке (мм)  
(ВxШxГ)  
126 x 953 x 608  
Вес нетто (кг)  
18,596  
Вес брутто (кг)  
20,0  
Индикатор остаточного тепла  
Отдельный  
Расположение панели управления  
Спереди  
Вид управления  
Осн. материал поверхности  
Стеклокерамика  
Цвет верхней поверхности  
нержавеющая сталь, черный  
Цвет рамы  
нержавеющая сталь  
Сертификат соответствия  
AENOR, CE  
Длина сетевого кабеля (см)  
150  
EAN-код  
4242006267063

#### Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к  
электроэнергии (Вт)  
7400  
Мощность подключения к газу (Вт)  
Предохранители (А)  
Напряжение (В)  
220-240  
Частота (Гц)  
50; 60

Изготовлено 2019-07-11  
Страница 1

Электрический кабель без вилки  
длиной 1,5 м  
Потребляемая мощность в режиме  
ожидания/выключенного дисплея  
0,5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме  
ожидания/сети 2 Вт.  
Для отключения WiFi модуля  
обратитесь к руководству  
пользователя.

#### Варианты цветового исполнения

CI283111  
Рама из нержавеющей стали  
Ширина 80 см

#### Специальные принадлежности

SA051300  
Тепан  
SA052300  
Противень гриль из алюминия для  
жарки мяса  
CA230100  
GP900001  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900002  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900003  
Сковорода из нержавеющей стали

**GAGGENAU**

CI283111  
Индукционная варочная панель  
серии 200  
Рама из нержавеющей стали  
Ширина 80 см

Изготовлено 2019-07-11  
Страница 2

