



VI262120

Индукционная варочная Vario-панель серии 200 с зоной flex

Панель управления черного цвета

Ширина 60 см

Комбинируется с другими Vario-

панелями серии 200

Панель управления для удобной и безопасной работы

Зоны нагрева

2 комбинируемые индукционные конфорки 19x23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38x23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

2 комбинируемые индукционные конфорки 19x23 см (2200 Вт, с функцией Booster 3700 Вт), при совмещении 38x23 см (3300 Вт, с функцией Booster 3700 Вт).

Управление

Светящееся кольцо ручек управления

Встроенная панель управления

Электронное управление мощностью до 9 ступеней мощности ступеней.

Особенности

Маркировка зоны приготовления

Функция прямоугольных зон нагрева.

Сенсор жарки.

Распознавание наличия посуды

Функция Booster для зон приготовления

Безопасность

Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки

Индикатор включения

Защита на время отпуска

Защита от перегрева

Защита от детей

Защита от отключения питания

Защита от короткого замыкания

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Защита от перегрева

Основные характеристики

Обозначение модели/

ассортиментная группа

Керамические зоны нагрева

Тип конструкции

Встроенный

Источник энергии

Электро

Количество конфорок для

одновременного использования

4

Управляющие элементы

Размеры ниши для встра. (мм)

50 x 560-560 x 492-492

Ширина (мм)

580

Размеры прибора (мм)

50 x 580 x 512

Размеры прибора в упаковке (мм)

(ВхШхГ)

200 x 690 x 600

Вес нетто (кг)

16,613

Вес брутто (кг)

17,0

Индикатор остаточного тепла

Отдельный

Расположение панели управления

Спереди

Вид управления

Осн. материал поверхности

Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности

нержавеющая сталь, черный

Цвет рам

нержавеющая сталь

Сертификат соответствия

AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см)

150

EAN-код

4242006280505

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к

электроэнергии (Вт)

7400

Мощность подключения к газу (Вт)

Предохранители (А)

Напряжение (В)

220-240

Частота (Гц)

50; 60

Изготовлено 2019-07-11

Страница 1

Варианты цветового исполнения

VI262120

Панель управления черного цвета

Ширина 60 см

Специальные принадлежности

GP900001

Сковорода из нержавеющей стали

GP900002

Сковорода из нержавеющей стали

GP900003

Сковорода из нержавеющей стали

Принадлежности для установки

VV200010

Соединительная панель из

нержавеющей стали для

комбинирования приборов Vario-

серии

VV200020

Соединительная панель черного

цвета для комбинирования с другими

приборами Vario серии 200

VI262120

Индукционная варочная Vario-панель
серии 200 с зоной flex

Панель управления черного цвета

Ширина 60 см

Изготовлено 2019-07-11

Страница 2

